



Mila Effects

Mone

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Mone, kireçli yapısı ve ince traverten dokusuyla yüzeyde doğal, mat ve zarif bir mineral doku oluşturan dekoratif kaplamadır.

ÜRÜN DETAYI

Mila Effects Mone, kireçli yapısı ve ince traverten dokusuyla yüzeyde doğal, mat ve zarif bir mineral doku oluşturan dekoratif kaplamadır. İnce traverten dokulu, mat ve mineral; doğal taş hissi veren yumuşak yüzey karakteri. Mila uygulama ekibi tarafından Plaster Primer sonrası mala ile uygulanır; doğal traverten geçişleri mala hareketleriyle verilir. Mila Effects Mone, Mila uygulama ve tasarım hizmeti ile her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm yüzeylerde.

İÇERİK

Su bazlı, akrilik esaslıdır. Solvent içermez. Yanıcı ve patlayıcı değildir.

ÖZELLİKLER

- Kireç esaslı doğal mineral yapı:** Kireç bazlı içeriğiyle nefes alan, doğal ve sağlıklı bir yüzey oluşturur.
- İnce traverten dokusu:** Doğal taş geçişleriyle zamansız ve zarif bir traverten estetiği sunar.
- Mat ve rafine görünüm:** Işığı yumuşak yansıtan mat bitişle sade ve sofistike bir atmosfer sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm mineral yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalı; toz, yağ ve gevşek kalıntılardan arındırılmalı, zayıf zeminler önceden güçlendirilmelidir.

UYGULAMA

Astar: Plaster Primer uygulamasından sonra uygulanır; yüzey emiciliğini dengeler ve aderansı artırır.

Uygulama yöntemi: Ürün mala ile ince katmanlar halinde uygulanır.

Doku ve geçişler: Doğal traverten geçişleri mala hareketleriyle oluşturulur.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında çalışılmalı; yüzey güneş, rüzgâr ve yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY / DOKU

İnce traverten dokulu, mat ve mineral; doğal taş hissi veren yumuşak yüzey karakteri.

SARFIYAT

Yaklaşık 0,6–1 kg/m²

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

AMBALAJ

10 kg, 20 kg


DEPOLAMA


Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5°C ila +35°C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

 Dış Cepheye Uygun

 Silinebilir

 Su Bazlı

 Darbelere Dayanıklı

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- EUH 208: chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

**MİLA PROJE MAĞAZACILIK ANONİM ŐİRKETİ**

• Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul
• 0212 445 4544 • info@milaturkiye.com



MİLA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ